Kod	Text	Mängd
U	**APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING**	
UF	**STYR- OCH LOGIKENHETER**	
UFB	**STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM**	
	BCX	x st

Ange:

- Om baffel har inbyggd spjällmotor för VAV-funktion.
- Om baffel har fabriksmonterade ventilställdon.
- Om flödesmätning skall ske via tryckmätning över baffel med angiven k-faktor.
- Om flödesmätning skall ske via mätfläns i kanal.
- Om flöde skall fås via återkoppling från inbyggd spjällmotor (flödesgivare behövs ej).
- Om Lindinvents reglerutrustning skall monteras i fabrik av baffelleverantören.

Klimatbaffelregulator med inbyggd flödesgivare för reglering av temperatur och/eller luftkvalité via klimatbafflar med inbyggd spjällmotor för VAV-funktion.
Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga.

Fabrikat: Lindinvent
Typ: BCX

Anslutningar

- 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga)
- 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor
- 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling
- 1 st kontakt för belysningsstyrning
- 1 st digital in avsedd för koldioxidgivare
- 1 st digital in avsedd för närvarogivare
- 1 st för multisensor (temp, CO_2, IR)
- 2 st generell 0 - 10 VDC analog ut
- 2 st generell 0 -10 VDC analog in
- 1 st generell digital in
- 2 st TRIAC (24 VAC ON/OFF för ventilställdon)
- 1 st IR-port
- 1 st RJ45

Kod	Text	Mängd
	Tillbehör (*ange*): Multisensor MPS (temperatur, närvaro och IR-kommunikation). Digital användarpanel med börvärdesomställare, DRP Inbyggd koldioxidgivare, GQB. Mätfläns för flödesmätning, SMED Vägg- eller kanalgivare för temperatur och/eller CO_2 Ställdon till klimatbaffel och radiatorer	