

Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM	
	SPLb Tryckregulator med inbyggd tryckgivare för konstanthållning av statiskt tryck i kanal. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Fabrikat: Lindinvent Typ: SPLb <i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i> <ul style="list-style-type: none">• Intervall: 5 – 500 Pa• Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s)• Tolerans: ± 5 %, dock minst ± 3 Pa <i>Anslutningar</i> <ul style="list-style-type: none">• 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga)• 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor• 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling• 1 st generell 0 - 10 VDC analog ut• 1 st generell 0 -10 VDC analog in• 1 st relä (växlande 24 VAC eller potentialfri brytare) Tillbehör (ange): Displayenhet Flocheck P	x st