

Kod	Text	Mängd
Q	<p>APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM</p>	
QM	<p>LUFTDON M M</p>	
QMC	<p>TILLUFTSDON</p>	
QMC.1	<p>Tilluftsdon monterade i vägg</p> <p>TDXX</p> <p>Rektangulärt tilluftsdon, för montage i vertikal vägg, med variabel spaltöppning för hög inblåsningshastighet oberoende av flöde/kanaltryck. Frontpanel och donlåda levereras separerade inför montage. Donet är försett med flödesmätning och motoriserad flödesreglering, inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rums- och flödesregulator. • Närvarodetektor. • Rumstemperaturgivare. • Kanaltemperaturgivare. • Mätndon och flödesmätning, mätnoggrannhet, $\pm 5\%$, dock minst ± 2 l/s. • Beräkning av kanaltryck. • Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Kommunikation mot överordnat system via kommunikationsslinga. • Kopplingsbox. <p>Prestanda Flödesområde: 5-85 l/s Ljudprestanda vid 60 l/s, 100 Pa och 4 dB rumsdämpning: < 28 dB(A)</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: ISQ-V Ansl dim: $\varnothing 160$ mm</p> <p>Tillbehör <i>(Ange de tillbehör som skall användas med donet):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koldioxid- och fuktgivare för inbyggnad i donet. • Digital rumspanel. • Ventilställdon 24 VAC on/off (NC eller NO). • Ventilställdon 0-10 V, 24 VAC. • Styrbox för fläktluftkylare. • Reläbox för belysningsstyrning. • Extern närvarogivare. 	<p>x st</p>