





VA - Adapterringar till ventilställdon

Adapterringar för montage av ventilställdon

Avser ventilställdon:

- A40405 (Tidigare A4004)
- A41405 (Tidigare A4104)
- APR 40405 (TIDIGARE AA5004).

Här följer en förteckning över ett urval adapterringar för vanligt förekommande ventiler som kan beställas från Lindinvent. VA32, VA54, VA78 och VA80 lagerhålls som regel hos Lindinvent.

Artikel:	Fattning:	Ventilfabrikat:	Färg:	Bild:
VA32	M28 x 1,5	Tour & Andersson (gamla TA Hydronics), passar även äldre mässingsfördelare från WIRSBO.	Grön	
VA54	M28 x 1,5	MMA	Blå	
VA78	Fläns	Danfoss RA	Vit	
VA80	M30 x 1,5	Standard till TA hydronics efter 1999, Heimeier, Watts, Roth Scandinavia. OBS – TA har ventiler med högre slaglängd än 4mm vilket betyder att man i vissa fall bör använda ställdon på 6,5mm slaglängd.	Gråvit	

Adapterringar som kan beställas via Lindinvent men som normalt inte lagerförs:

VA10	M30 x 1,5	TATBV-CM, TBV-CMP (TA HYDRONICS), Siemens OBS – tidigare har denna ventil varit rekommenderad med VA80. (VA80 och VA10 skiljer sig otroligt lite).	Grå
VA02	M30 x 1,5	Velta/Uponor plastfördelare OBS – att detta är en ventil med INVÄNDIG GÄNGA.	Grå-svart
VA16	M28 x 1,5	HERZ OBS – alla Herz ventiler har ett hjärta på sidan.	Röd
VA26	Fläns	LK, Giacomini.	Grå-svart
VA50	M30 x 1,5	Honeywell & Braukmann (standard, men finns fler till specialventiler), Siemens VDN 215 ("Vanlig radiatorventil med union, både rak och vinkel").	Svart