

GPL – Extern tryckgivare

Introduktion

Tryckgivaren GPL mäter differenstrycket mellan två utrymmen och skickar signal till differenstrycksregulatorn DPC.

Funktion

GPL används som extern tryckgivare till differenstrycksregulatorn DPC. Tryckgivaren har en matningsspänning och en mätspänning. När trycket ändras varierar mätspänningen.

GPL är utrustad med ett internt dammfilter.

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimension

130 x 70 x 40 mm (LxBxH, exkl förskruvning)

Material

Kapsling i epoxilackerad aluminiumplåt

Färgkulör

RAL 9003

IP-klass

Kapsling håller IP64

Esystem

Spänningsmatning: 24 VAC
(Matas via ansluten regulator)

Effekt

0,5 VA

CE-märkning

Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

Mätning

Intervall

-70 till +70 Pa

Tolerans

± 5 % eller minst ± 2 Pa

In- och utsignaler

Insignaler

-

Utsignaler

1 st 1-6 VDC



GPL – Extern tryckgivare.

GPL – Extern tryckgivare

Kompletterande produktdokumentation

Tabell1: Redovisning av tillgängliga kompletterande dokument till GPL som kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument	Finns	Finns ej	Kommentar
Installationsanvisning		●	Se Yttre förbindningsschema
Driftsättningsanvisning		●	Se driftsättningsanvisning DPC
Underhållsinstruktion		●	Betraktas som underhållsfri
Yttre förbindningsschema	●		
Miljövarudeklaration	●		Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus
Brukarinformation		●	Ej relevant
Modbuslista		●	Ej relevant
AMA-text	●		