

Kod	Text	Mängd
<p>Q</p> <p>QM</p> <p>QMC</p> <p>QMC.1</p>	<p>APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM</p> <p>LUFTDON M M</p> <p>TILLLUFTSDON</p> <p>Tilluftsdon monterade i vägg</p> <p>TDXX</p> <p>Rektangulärt aktivt motoriserat tilluftsdon med variabel spaltöppning för hög inblåsningshastighet oberoende av flöde/kanaltryck, för väggmontage, inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Närvarodetektor • Rumstemperaturgivare • Kanaltemperaturgivare • Fabrikskalibrerad tryckgivare för flödesmätning, mät-noggrannhet, $\pm 5 \%$, dock minst ± 2 l/s • IR-länk för kommunikation med handdator • Kommunikation mot överordnat system via kommunikationsslinga • Kopplingsbox <p>Tekniska data vid 100 Pa och 4 dB rumsdämpning; Arbetsområde storlek 125: 3-50 l/s, ≤ 32 dB(A)</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: VTD-125 Ansl sida: H (<i>höger sett i luftritningen</i>) V (<i>vänster sett i luftritningen</i>) B (<i>bakifrån</i>)</p> <p>Tillbehör (<i>ange vad som skall ingå</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belysningsstyrningsbox • Koldioxidgivare för väggmontage • Koldioxidgivare för kanalmontage • Digital rumspanel • Ventilställdon 24 VAC on/off (NC <i>eller</i> NO) • Ventilställdon 0-10 V, 24 VAC • Styrbox för fläktluftkylare • Extern närvarogivare 	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>x st</p> <p>x st</p> <p>x st</p> <p></p> <p></p> <p></p>