

Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM	
	DPC Differenstrycksregulator med inbyggda tryckgivare för reglering av differenstryck och luftriktning mellan två rum. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Fabrikat: Lindinvent Typ: DPC <i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i> <ul style="list-style-type: none">• Intervall: -70 till +70 Pa• Tolerans: ± 5 % dock minst ± 3 Pa• Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s)• Matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga)• 2 st 1-6 VDC AI för inbyggda tryckgivare• 1 st 1-6 VDC AI (kan byglas till DI)• 3 st generella 0-10 VDC AI• 1 st 0-10 VDC AO för spjällmotor• 1 st generell 0-10 VDC AO• 1 st relä (24VAC eller switch-funktion)• 1 st IR-port• 1 st RJ45 Tillbehör (<i>ange</i>): Displayenhet Flocheck P Skyddskåpa för tryckslang DPB	x st